

Zabudowa Trójstronna

CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ:

- Pojemność: **4 - 18 m³**,
- Stal RAEX 450 (HB=450)/Domex,
- Zwalnianie tylnej burty hydrauliczne,
- Ściana przednia z daszkiem ochronnym, zamocowaniem koła zapasowego oraz wciągarką.

UKŁAD PODNOSZACY:

- Siłownik hydrauliczny umieszczony centralnie w kołysce obrotowej
- Grupa zasilająca składa się z pompy zębatej połączonej z przystawką odbioru mocy,
- Przybliżony czas podnoszenia skrzyni: 30 sekund

WARUNKI UŻYTKOWANIA:

- Transport materiałów ciężkich,
- Temperatura użytkowania układów hydraulicznych: -20°C ÷ +50°C.

WYPOSAŻENIE

- Bariery przeciwnajzdowe boczne,
- Podpora naprawcza,
- Osłony świateł tylnych,
- Światła obrysowe,
- Tablice wyróżniające,

TECHNICAL SPECIFICATION:

- Available payload volume: 4 - 18 m³,
- Steel RAEX 450 (HB = 450)/ Domex,
- Rear door release by hydraulic system,
- Front wall comes with roof guard, spare wheel carrier and lift.

BODY TIPPING:

- Hydraulic cylinder in central position with revolving cradle,
- Toothed wheel pump taking power from PTO
- Average tipping time: 30 second.

MISSION CONDITIONS:

- Transport of heavy material,
- Hydraulic system working temperature: -20°C ÷ +50°C.

EQUIPMENT:

- Side underrun protections,
- Support repair,
- Rear lights protections,
- Side lights,
- Reflection plates,

